

SISTEMAS ARMADOS CON READY-PRESS

Disfruta la presión del agua

CLASE IR



- Sistemas integrales de presión compuestos por: bomba, presurizador, tapón para rápido cebado y cable con clavija.
- Pre ensamblados y conectados listos para instalarse.
- Ideales para presurizar instalaciones succionando desde la cisterna hacia los servicios o a la salida del tinaco.

*Los modelos bi voltaje se entregan configurados a 110 V de fábrica, si desea conectarlos a 220 V, es necesario destapar la caja de bornes del motor y reacomodar las conexiones con base al diagrama eléctrico impreso en la tapa de conexiones.



AB-MSVP4

MANGUERAS DE SUCCIÓN CON VÁLVULA DE PIE

CÓDIGO	DIÁMETRO DE SUCCIÓN	LONGITUD
AB-MSVP2	1"	2 m
AB-MSVP4	1"	4 m

Solo recomendable para bombas de máximo 1" de succión.

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SEP-BP050	5.5 kg	29 x 26.5 x 31 cm
SEP-JX1050	15 kg	44 x 20.5 x 37 cm
SEP-SXH075	12 kg	44 x 20.5 x 37 cm
SEP-JX2075	20 kg	49 x 21 x 37 cm
SEP-XH100	13 kg	46.6 x 18 x 37 cm
SEP-JX2100	20.5 kg	49 x 21 x 37 cm



SEP-XH100



SEP-JX2100



SEP-BP050



SEP-SXH075



CÓDIGOS		SEP-BP050		SEP-JX1050		SEP-SXH075		SEP-JX2075		SEP-JX2100		SEP-XH100	
PRESIÓN	PISOS	SERVICIOS	FLUJO	SERVICIOS	FLUJO	SERVICIOS	FLUJO	SERVICIOS	FLUJO	SERVICIOS	FLUJO	SERVICIOS	FLUJO
50 PSI	3 🏠	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A 🏠	N/A	5	17 l/min	7 🏠	28 l/min	12 🏠	45 l/min
45 PSI	3 🏠	1 🏠	7 l/min	2 🏠	9 l/min	7 🏠	27 l/min	9 🏠	36 l/min	13 🏠	51 l/min	14 🏠	54 l/min
40 PSI	2 🏠	2 🏠	9 l/min	5 🏠	18 l/min	10 🏠	38 l/min	11 🏠	45 l/min	19 🏠	72 l/min	17 🏠	64 l/min
35 PSI	2 🏠	3 🏠	12 l/min	8 🏠	32 l/min	14 🏠	54 l/min	17 🏠	73 l/min	23 🏠	88 l/min	18 🏠	71 l/min
30 PSI	1 🏠	4 🏠	15 l/min	11 🏠	43 l/min	17 🏠	64 l/min	20 🏠	78 l/min	25 🏠	98 l/min	22 🏠	85 l/min

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	*PRESIÓN PREPROGRAMADA	FLUJO MÁXIMO EN PRESIÓN PREPROGRAMADA
SEP-BP050	1"	1"	1/2 HP	115 V~ 60Hz 1Φ	5.8 A	(30 - 57) PSI	15 l/min
SEP-JX1050	1"	1"	1/2 HP	(127/220) V~ 60Hz 1Φ	(9.1 / 3.7) A	(30 - 50) PSI	43 l/min
*SEP-SXH075	1"	1"	3/4 HP	(110/220)V~ 60Hz 1Φ	7.6 / 3.8 A	(30 - 50) PSI	64 l/min
SEP-JX2075	1 1/4"	1"	3/4 HP	(127/220) V~ 60Hz 1Φ	(10.7 / 5.4) A	(30 - 50) PSI	79 l/min
SEP-JX2100	1 1/4"	1"	1 HP	220 V~ 60Hz 1Φ	(13 / 7) A	(30 - 57) PSI	97 l/min
*SEP-XH100	1"	1"	1 HP	(115/220)V~ 60Hz 1Φ	12.4 / 6.2	(30 - 60) PSI	76 l/min